


Euroescocia 210

Perfil utilizado para el ensamblaje del encuentro pared-suelo. Compensa los movimientos horizontales y verticales existentes entre la pared y el suelo. Este perfil cumple con las normativas de higiene y limpieza requeridas en la industria alimentaria, establecimientos sanitarios, etc.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Longitud	2550 mm
Alturas disponibles	10 mm
Anchura	22 mm
Embalaje	u./caja



BLANCO (BL)



CREMA (CR)



 GRIS CLARO
(GC)

EUROESCOCIA 210 Anchura 22 mm Longitud 2550 mm

COLORES	BL	CR	GC
h: 10 mm	o	o	o

PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES
Embalaje :20 u/caja

I-210-GC	BL	CR	GC



CARACTERÍSTICAS MATERIAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PVC

Material	del
Material	PVC
Propiedades	
Limite elástico (%)	214 MPA
Dureza HB10	64
Alargamiento	8'29 %
Resistencia a la tracción (MPa)	232

COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROESCOCIA-210 puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Colocar el cemento/mortero necesario sobre la superficie en la que se colocarán los azulejos y el perfil.
3. Coloque el perfil sobre el cemento/mortero y presione firmemente para que el troquel pueda hacer su función de agarre.
4. Poner los azulejos sobre la pestaña troquelada del perfil dejando el mínimo espacio posible, golpee el azulejo con una maza de goma si es necesario.
5. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.
6. Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último, dejar secar.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

- EUROSHRINK S.A. garantiza que todas sus Euroescocias cumplen las normativa CTE-DB-HS y las ordenanzas reguladoras higiénico-sanitarias.

CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROESCOCIA 210 cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
- EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROESCOCIA 210 Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta.